

## **Silcoform HV – silikonová kaučuková hmota**

Vysoce viskózní, netekutý, roztíratelný a hladký RTV silikonový kaučuk pro formy nástěnných a stropních reliéfů (štuky, repliky v muzeích atd.).

Na stropní štuk jednoduše naneste tenkou vrstvu Silcoformu HV. Jakmile první tenoučká vrstva ztuhne, naneste další vrstvy, dokud nevznikne stabilní pouzdrovitá forma. Formu pak můžete stabilizovat připevněním 3–4 vrstev sádrových proužků Efketex.

Silcoform HV nevyžaduje odlévací nádobu, a tak se hodí pro částečné odlitky předmětů např. polovina tváře (hlava panenky, atd.). Formy vyrobené ze Silcoformu HV jsou elastické a velmi robustní.

Pro zvláštní aplikace lze Silcoform HV mísit se Silcoflexem HE např. pro výrobu pouzdrovitých forem. Smíchat jej můžete i se Silcolanen NV, chcete-li získat jednoduchou a přesto tekutou a levnou hmotu k odlévání forem, s níž lze vyrábět středně viskózní odlévací hmoty.

Silikonová kaučuková hmota Silcoform HV je k dostání v sadě společně s vytvrzovačem silikonu, mísicím pohárkem a návodem.

**60416** Silcoform HV                    500 g dóza

**60417** Silcoform HV                    1000 g dóza

**60418** Silcoform HV                    5000 g kbelík

### **Vlastnosti :**

hustota:	1,28 g / cm <sup>3</sup> – lineární smršťování: 0,3 %
Shoreova tvrdost:	27 po 14 dnech – barva: světle šedá
prodloužení při opotřebení:	350 % DIN 53 504 N
viskozita:	760 000 m / Pas PK 25 °C / D 625 sek
pevnost v tahu:	ASTM D 624, B N / mm 26

## **Silcoform HV – silikonová kaučuková hmota**

Vysoce viskózní, netekutý, roztíratelný a hladký RTV silikonový kaučuk pro formy nástěnných a stropních reliéfů (štuky, repliky v muzeích atd.).

Na stropní štuk jednoduše naneste tenkou vrstvu Silcoformu HV. Jakmile první tenoučká vrstva ztuhne, naneste další vrstvy, dokud nevznikne stabilní pouzdrovitá forma. Formu pak můžete stabilizovat připevněním 3–4 vrstev sádrových proužků Efketex.

Silcoform HV nevyžaduje odlévací nádobu, a tak se hodí pro částečné odlitky předmětů např. polovina tváře (hlava panenky, atd.). Formy vyrobené ze Silcoformu HV jsou elastické a velmi robustní.

Pro zvláštní aplikace lze Silcoform HV mísit se Silcoflexem HE např. pro výrobu pouzdrovitých forem. Smíchat jej můžete i se Silcolanen NV, chcete-li získat jednoduchou a přesto tekutou a levnou hmotu k odlévání forem, s níž lze vyrábět středně viskózní odlévací hmoty.

Silikonová kaučuková hmota Silcoform HV je k dostání v sadě společně s vytvrzovačem silikonu, mísicím pohárkem a návodem.

**60416** Silcoform HV                    500 g dóza

**60417** Silcoform HV                    1000 g dóza

**60418** Silcoform HV                    5000 g kbelík

### **Vlastnosti :**

hustota:	1,28 g / cm <sup>3</sup> – lineární smršťování: 0,3 %
Shoreova tvrdost:	27 po 14 dnech – barva: světle šedá
prodloužení při opotřebení:	350 % DIN 53 504 N
viskozita:	760 000 m / Pas PK 25 °C / D 625 sek
pevnost v tahu:	ASTM D 624, B N / mm 26

## **Silcoform HV – silikonová kaučuková hmota**

Vysoce viskózní, netekutý, roztíratelný a hladký RTV silikonový kaučuk pro formy nástěnných a stropních reliéfů (štuky, repliky v muzeích atd.).

Na stropní štuk jednoduše naneste tenkou vrstvu Silcoformu HV. Jakmile první tenoučká vrstva ztuhne, naneste další vrstvy, dokud nevznikne stabilní pouzdrovitá forma. Formu pak můžete stabilizovat připevněním 3–4 vrstev sádrových proužků Efketex.

Silcoform HV nevyžaduje odlévací nádobu, a tak se hodí pro částečné odlitky předmětů např. polovina tváře (hlava panenky, atd.). Formy vyrobené ze Silcoformu HV jsou elastické a velmi robustní.

Pro zvláštní aplikace lze Silcoform HV mísit se Silcoflexem HE např. pro výrobu pouzdrovitých forem. Smíchat jej můžete i se Silcolanen NV, chcete-li získat jednoduchou a přesto tekutou a levnou hmotu k odlévání forem, s níž lze vyrábět středně viskózní odlévací hmoty.

Silikonová kaučuková hmota Silcoform HV je k dostání v sadě společně s vytvrzovačem silikonu, mísicím pohárkem a návodem.

**60416** Silcoform HV                    500 g dóza

**60417** Silcoform HV                    1000 g dóza

**60418** Silcoform HV                    5000 g kbelík

### **Vlastnosti :**

hustota:	1,28 g / cm <sup>3</sup> – lineární smršťování: 0,3 %
Shoreova tvrdost:	27 po 14 dnech – barva: světle šedá
prodloužení při opotřebení:	350 % DIN 53 504 N
viskozita:	760 000 m / Pas PK 25 °C / D 625 sek
pevnost v tahu:	ASTM D 624, B N / mm 26

## **Silcoform HV – silikonová kaučuková hmota**

Vysoce viskózní, netekutý, roztíratelný a hladký RTV silikonový kaučuk pro formy nástěnných a stropních reliéfů (štuky, repliky v muzeích atd.).

Na stropní štuk jednoduše naneste tenkou vrstvu Silcoformu HV. Jakmile první tenoučká vrstva ztuhne, naneste další vrstvy, dokud nevznikne stabilní pouzdrovitá forma. Formu pak můžete stabilizovat připevněním 3–4 vrstev sádrových proužků Efketex.

Silcoform HV nevyžaduje odlévací nádobu, a tak se hodí pro částečné odlitky předmětů např. polovina tváře (hlava panenky, atd.). Formy vyrobené ze Silcoformu HV jsou elastické a velmi robustní.

Pro zvláštní aplikace lze Silcoform HV mísit se Silcoflexem HE např. pro výrobu pouzdrovitých forem. Smíchat jej můžete i se Silcolanen NV, chcete-li získat jednoduchou a přesto tekutou a levnou hmotu k odlévání forem, s níž lze vyrábět středně viskózní odlévací hmoty.

Silikonová kaučuková hmota Silcoform HV je k dostání v sadě společně s vytvrzovačem silikonu, mísicím pohárkem a návodem.

**60416** Silcoform HV                    500 g dóza

**60417** Silcoform HV                    1000 g dóza

**60418** Silcoform HV                    5000 g kbelík

### **Vlastnosti :**

hustota:	1,28 g / cm <sup>3</sup> – lineární smršťování: 0,3 %
Shoreova tvrdost:	27 po 14 dnech – barva: světle šedá
prodloužení při opotřebení:	350 % DIN 53 504 N
viskozita:	760 000 m / Pas PK 25 °C / D 625 sek
pevnost v tahu:	ASTM D 624, B N / mm 26