



dříve DENAPOX TUŽIDLO

TECHNICKÝ LIST

DENHARD POX 1

Tužidlo pro vodou ředitelné epoxiakrylátové nátěrové hmoty

SLOŽENÍ: Speciální emulze epoxidové pryskyřice.**VLASTNOSTI A POUŽITÍ:** Tužidlo je určeno k vytvrzování epoxiakrylátových nátěrových hmot DENAPOX. Přídavek tužidla DENHARD POX 1 je pro jednotlivé typy nátěrových hmot různý a je uveden v příslušných Technických listech, včetně doby zpracovatelnosti a ředění směsi.**PARAMETRY
NÁTĚROVÉ HMOTY:**

Viskozita	55–60 KU
Obsah netěkavých látek	65–70 % hmot.
Obsah netěkavých látek	60–65 % objem.
Hustota	1,10 g/cm ³

VOC, TOC:

VOC	neobsahuje
TOC	neobsahuje

TUŽENÍ: Přídavek tužidla DENHARD POX 1 je pro jednotlivé typy nátěrových hmot různý a je uveden v příslušných Technických listech jednotlivých výrobků včetně doby zpracovatelnosti a ředění.

Výrobek	Hmotnostní poměr tužení (výrobek : DENHARD POX 1)	Doba zpracovatelnosti směsi při 20°C
DENAPOX F 100	100 : 7	12 h
DENAPOX S 100	100 : 7	12 h
DENAPOX T 100	100 : 10	12 h

Před aplikací se vždy barva DENAPOX a DENHARD POX 1 smísí v daném hmotnostním poměru, přičemž se vždy do barvy přidává za stálého míchání tužidlo. Míchání se provádí vhodným míchacím zařízením (např. vrtačkou s míchadlem). Při míchání je nutné dávat pozor, aby se do barvy nevímichalo zbytečně moc vzduchu.

Připravuje se jen takové množství natužené směsi, která se stačí spotřebovat během životnosti směsi.

BEZPEČNOST A HYGIENA: Při manipulaci s výrobkem dbejte pokynů uvedených v bezpečnostním listu. Dodržujte zásady osobní hygieny. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím vody, vyhledejte lékařské ošetření. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařské ošetření.**BALENÍ:** 0,7 kg, 1 kg, 1,4 kg, 2 kg a další dle dohody, pro báze - 0,4 kg, 0,8 kg.**SKLADOVATELNOST:** Skladujte v originálním dobře uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorech, při teplotách +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte směs odděleně od nápojů, potravin, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí.

Skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmraznout!

**LIKVIDACE
OBALŮ A ODPADŮ:** Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz. bezpečnostní list výrobku.



dříve DENAPOX TUŽIDLO

TECHNICKÝ LIST

DENHARD POX 1

Tužidlo pro vodou ředitelné epoxyakrylátové nátěrové hmoty